

Miernik UT 30F

UT30F 3½ CYFRY



DANE TECHNICZNE

Funkcja	Zakres pomiarowy	Dokładność pomiaru
Napięcie stałe DC	200mV/2V/20V/200V/500V	±(0.5%+2)
Napięcie zmienne AC	200mV/2V/20V/200V/500V	±(1%+3)
Prąd stały DC	20mA/200mA/10A	±(1%+2)
Prąd zmienny AC	200mA/10A	±(1.8%+2)
Pomiar rezystancji	200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ	±(0.8%+2)
Pomiar tranzystora	✓	
Pomiar diody	✓	
Test ciągłości	✓	
Sygnalizacja wyczerpania baterii	✓	
Impedancja wejściowa woltomierza	10MΩ</TD>	
Zasilanie	9V bateria (6F22)	
Maksymalne wskazanie	1999	
Wymiary wyświetlacza	16x48mm	
Funkcje specjalne		
Częstotliwość	2kHz - 10MHz	±(0.1%+3)
Automatyczna zmiana zakresu	Częstotliwość	

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Kolor produktu	Zółty
Ciężar produktu	160g
Wymiary	130 x 74 x 41mm
Wyposażenie podstawowe	Przewody pomiarowe, bateria